

Forskelligartede luksus vinylfliser (LVT) til kommerciel brug. Da overfladen på fliserne er belagt med uretan, er det ikke nødvendigt at give dem en forbehandling. Uretanbelægningen letter rengøringen og reducerer vedligeholdelses- omkostningerne.

## Generel info

Anvend indgangsmåtter, et effektivt og rigtigt dimensioneret indgangssystem reducerer filmsmudsningen med mere end 80%, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostninger og slid og have en positive indvirkning på gulvets levetid. Brug filtunderlag for at undgå ridser på gulvet.


## Installering/byggerengøring

Ved installering kan der forekomme alkalisk støv fra cement og gips, og dette kan skade gulvets overflade, hvorfor det altid er nødvendigt at foretage en rengøring, før gulvet tages i brug. Dette skal gennemføres, også selvom gulvene har været tildækket i byggefasen.

1. Støvsug eller vask gulvet.
2. Tilsæt Amtico Maintainer eller et andet neutralt rengøringsmiddel (PH 7-9) anbefalet af leverandøren.

## Daglig rengøring

Rengøringsmetoder og - hyppighed skal man finde frem til efter behov. Hvis man bruger for våde metoder, risikerer man, at gulvet får plamager og kommer til at se kedelige ud og får nemt ved at optage smuds, da der vil være en film af smudsrester af rengøringsmidler kan beskadige gulvene. Fjern sandkorn og løse partikler fra gulvet, da de kan ridse. Pletter skal fjernes, mens de er friske (se separate pletfjernelse).



Manuel rengøring: Tør eller våd-vask. Tilsæt Amtico Maintainer eller et neutralt rengøringsmiddel anbefalet af en anden leverandør (PH 7-9). Det er vigtigt at dosere ifølge leverandørens anvisninger.



Maskinrengøring: Skrubtørre med en rød 3M pude eller en blød nylonbørste og Amtico Maintainer eller et neutralt rengøringsmiddel anbefalet af en anden leverandør (PH 7-9).



Pletfjerning: Pletter skal fjernes så hurtigt som muligt, mens de stadig er friske. Det er risiko for misfarvning af vinylgulve grundet afsmitning af gummi, olie, asphalt, blæk, tusch, rust osv., da de kan migrere ind i vinylen og afsætte vedvarende pletter.

Stærke opløsningsmidler såsom fortyndere, acetone osv. må ikke anvendes, da de vil beskadige gulvet. NB! Brug af ståluld og ruskuresvampe eller andet slibemateriale vil ridse overfladen og gøre gulvet mat.

PLETTYPE	FJERNES MED
Kaffe, chokolade, juice, fedt ægt osv.	Et neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand
Blod	Koldt vand
Ekskrementer, opkast og urin	Et neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand
Tusch, blæk, farvekridt, læbestift	Sprit 50% (ex T-rød)
Asfalt, olie, sod, skosværte, skrid mærker fra sko	Hvid sprit, vaske-nafta
Tyggegummi, stearin	Kølespray eller koldt vand, skrab omhyggeligt med en kniv, skraber
Rust	Et neutralt rengøringsmiddel, oxalsyre og lunkent vand

## Periodisk rengøring

Alle gulve skal rengøres periodisk afhængig af brug og slid og filmsmudsning - det kan være alt fra en gang om året til en gang om måneden.



Efter rengøring anbefaler vi en tørpolering-spraypolering for at genoprette den let-at-rengøre overflade og for at fjerne mørke gangbaner, mikroridser og slidmærker. Brug en højhastighedsmaskine (ca. 1000 omdrejninger pr.minut) med en gul eller pink 3M højhastigheds pude eller en single-maskine (ca. 350-500 omdrejninger pr.minut) med en pink 3M pude. I tilfælde af værre ridser kan anvendes en spray-polymer.



Kraftigt tilsmudsede gulve skal dybde-rengøres med en lavhastighedsmaskine med en rød 3M pude, tilsæt Amtico Maintainer eller et neutralt rengøringsmiddel anbefalet af en anden leverandør (PH 7-9). Sug det beskidte vand op, rens med vand og sug op igen og lad gulvet tørre fuldstændigt før polering. Vær opmærksom på, at der kan komme vand ind i samlingerne, som kan få fliserne til at slippe underlaget, hvis der bruges for meget vand.